ISOVAP
VAPOR FOILS

PRO RS
TRENNLAGE

DIFFUSIONSOFFENE TRENNLAGE AUF PP-BASIS ALS BAUTEIL-SCHUTZ VOR WITTERUNG UND ANDEREN EXTERNEN EINFLÜSSEN.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die ISOVAP PRO RS Trennlage eignet sich optimal zum Schutz der darunter befindlichen Bauteile (z.B. Wärmedämmung oder Holzschalung) und wird direkt auf dem jeweiligen Untergrund verlegt.

EINSATZBEREICH

Direkte Verlegung auf Holz oder Wärmedämmung.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern

ROLLENAUFMACHUNG

36 Rollen pro Palette

TECHNISCHE DATEN

Material		Polypropylen	Flächengewicht		90 g/m²
Dicke		0,59 mm	Sd-Wert		0,02 m
Länge [pro Rolle]		50 lfm	Breite [pro Rolle]		1.500 mm
Brandklasse	EN 13501-1	E	Höchstzugkraft [längs]	EN 12311-1	220 N/50 mm
UV-Beständigkeit		2 Monate	Höchstzugkraft [quer]	EN 12311-1	130 N/50 mm

Bauneg GmbH
Mitterweg 2
A-5300 Hallwang
+43 662 203032
office@bauneg.com

Bauneg GmbH
Rupertusstraße 10
D-83395 Freilassing
+49 8654 40296-0
office@bauneg.com

BAUNEG